

## یک فایل HTML چیست؟

- HTML را "اچ تی ام ال" و یا اچتمل بخوانید.
- HTML برگرفته از حروف اول **Language Markup Text Hyper** میباشد.
- یک فایل HTML فایلی از نوع text میباشد که متشکل از **markup tag** ها میباشد.
- مرورگر یا Browser از روی **markup tag** ها می فهمد که چگونه باید صفحه را نمایش بدهد.
- یک فایل HTML باید دارای انشعاب **htm** و یا **html** باشد.
- یک فایل HTML فایلی از نوع متن و text میباشد که با هر ویرایشگر و ادیتوری ساده ای قابل ایجاد است.
- وظیفه اصلی تگ های اچتمل ( markup tags ) بیان چگونگی نمایش اطلاعات میباشد.

## میخواهید که یک فایل اچتمل بسازید؟

اگر از ویندوز مایکروسافت استفاده میکنید، Notepad را باز کرده (Mac کارها از SimplaeText استفاده کنند.) و متن زیر را در آن تایپ کنید:

```
<html>

<head>
<title>Title of page</title>
</head>

<body>
This is my first html page. <b>This text is bold</b>
</body>

</html>
```

سپس فایل را با نام مثلا test.html در درایو c:\ ذخیره کنید.

برای دیدن فایل اچتمل بالا در مرورگر یا Brower تان ( معمولاً اینترنت اکسپلورر و یا Firefox ) کافی است که از روی منوی File/Open file فایل بالا را از روی محل ذخیره شده بخوانید. ( به آدرس فایل در قسمت Address توجه کنید، مثلا c:\test.html )

یکی از مهمترین وظایف مرورگرها نمایش صفحات اچتمل میباشد، چه این صفحات روی کامپیوتر شما ذخیره شده باشند و یا اینکه روی سروری دیگر از اینترنت خوانده شوند. با کلیک روی [این لینک](http://www.khaterat.com/html/dars/test.html) فایلی شبیه فایل ذخیره شده توسط شما از روی وب سرور توسط مرورگرتان خوانده شده و سپس نمایش داده خواهد شد!!! ( به آدرس فایل در قسمت Address توجه کنید، مثلا http://www.khaterat.com/html/dars/test.html )

## توضیح مثال بالا

اولین تگ مثال بالا تگ <html> میباشد. از روی این تگ، مرورگر نوع متن یعنی اچتمل بودنش را یافته و از روی </html> انتهای متن اچتمل را مییابد.

متن بین تگ <head> و تگ </head> اطلاعات شناسنامه ای یا "information Header" متن اچتمل بوده و نمایش داده نخواهند شد. در این مثال با کمک تگهای <title> و </title> تیترا و یا Title صفحه که در این مثال عبارت "of page Title" میباشد در بالای مرورگر نمایش داده خواهد شد.

متن بین تگ <body> و انتهای آن یعنی تگ </body> تنها اطلاعاتی است که توسط مرورگر نمایش داده خواهند شد.

متن بین تگ <b> و انتهای آن یعنی تگ </b> بصورت Bold و یا توپر نمایش داده خواهند شد.

نام فایل test.html بوده ، در شاخه dars قرار گرفته و روی وب سروری که میزبان سایت khaterat.com است قرار دارد.

## انشعاب فایل htm یا html ؟

اغلب مرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبی می‌شناسند ولی ترجیحا به هنگام ذخیره فایل‌های اچتمل از html استفاده کنید. (استفاده از انشعاب‌های سه حرفی مانند htm مربوط به قدیم و سیستم عامل‌های DOS چون بودند.)

## نکته ای در مورد ادیتورهای اچتمل ( HTML Editors )

با وجودیکه با استفاده از ادیتورهای اختصاصی اچتمل مانند FrontPage و یا Home Page Claris امکان نوشتن و طراحی صفحات اچتمل بصورت WYSIWYG یا "What You See Is What You Get" وجود دارد اما توصیه میشود که از ادیتورهای معمولی متن برای تهیه صفحات خود استفاده کرده، عملکرد تگها را شناخته و هیچگاه بدون اینکه بدانید کاربرد یک تگ چیست آنرا بکار نبرید. (ادیتورها همان برداشگرهای متن هستند.)

## بیشترین سوالات پرسیده شده ( FAQ ) :

**فایلم را درست کردم ولی هنوز نمیتوانم آنرا در صفحه مرورگرم ببینم، مشکل کجاست؟**  
مطمئن شوید که فایل را با انشعاب درست (html یا htm) ذخیره کرده اید. در ضمن مطمئن شوید که همان فایل را Open کرده اید. (نام و مسیر فایل را در قسمت Address مرورگرتان چک کنید.)

**هر بار پس از تغییر و ادیت مثالها نسخه اولیه را در صفحه مرورگرم مبینم و تغییرات داده شده مشاهده نمیشود، مشکل کجاست؟**  
به خاطر بالا بردن سرعت، همیشه مرورگرها از نسخه های موجود در Cache یا حافظه موقت خود برای خواندن صفحات استفاده میکنند. برای وادار کردن مرورگر به خواندن اصل صفحه کافی است که در مرورگرتان Refresh/Reload کنید. در اینترنت اکسپلورر کلید F5 یا View/Refresh و در فایرفاکس Ctrl+R یا View/Reload اینکار را انجام خواهند داد.

**آیا میتوانم از هر دو مرورگر Internet Explorer و Firefox استفاده کنم؟**  
بله، فقط اگر از استاندارد یونیکد برای فارسی نویسی استفاده میکنید، برای دیدن درست صفحات فارسی باید از نسخه 5 Internet Explorer و به بالا و در مورد Firefox از نسخه ۱.۰ و به بالا استفاده کنید.

**کجا میتوانم آخرین نسخه از مرورگرهای Internet Explorer و Firefox را دانلود کنم؟**  
[Explorer Internet](#) اینجاست و [Firefox](#) اینجا.

**فایلهای HTML ام را چگونه به روی اینترنت منتقل کنم؟**  
باید از نرم افزارهای FTP که وظیفه انتقال فایلها در اینترنت را دارند کمک بگیرید.

## منظور از وب چیست؟

- وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپیوترهای دنیا، شبکه ای از شبکه ها.
- اینترنت، وب، WWW، web یا **Web Wide World** همگی یک چیزند.
- تمامی کامپیوترهای وب میتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
- کامپیوترهای موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطی یا پروتوکل **HTTP** با هم ارتباط برقرار میکنند .

## نحوه کارکرد وب چگونه است؟

- اطلاعات صفحات وب داخل فایل‌هایی به نام Web Pages و یا متن های وب (documents HTML) قرار دارند.
- این فایلها یا صفحات روی Web Server یا کامپیوترهای سرویس دهنده وب ذخیره شده اند.
- برای دیدن صفحات وب از نرم افزار به نام مرورگر و یا Web Browser استفاده میشود.
- سرورهای وب یا Web Servers کامپیوترهای هستند که با کمک استاندارد ارتباطی HTTP به تبادل اطلاعات با مرورگرها (web Clients) میپردازند .
- مرورگرهای وب یا Web browsers یا web Clients هم مینامند .

- دو مرورگر Internet Explorer و Firefox جزو معروفترین مرورگرها حساب میشوند.
- مرورگر Internet Explorer متعلق به شرکت مایکروسافت و مرورگر Firefox متعلق به شرکت Mozilla میباشد.
- مرورگر Firefox دارای امنیت بیشتری بوه و بصورت open Source میباشد و نسبت به Internet Explorer برتر محسوب میشود.
- مرورگر Internet Explorer گاهی مختصراً IE نامیده میشود.
- اسامی بعضی از مرورگرهای دیگر به قرار روبرو است: Mosaic, Netscape Navigator, Opera, Mozilla, Safari(Mac computers)
- امیدوارم که شما طراح و برنامه نویس اولین مرورگر تماماً فارسی باشید!

## مرورگرها چگونه به خواندن صفحات وب میپردازند؟

- یک مرورگر با کمک یک Request درخواستی برای خواندن یک صفحه از وب سرور میکند.
- این Request یا درخواست بر اساس استاندارد ارتباطی یا پروتوکل HTTP بوده و شامل آدرس صفحه مورد نظر میباشد.
- آدرس یک صفحه وب چیزی شبیه `http://www.khaterat.com/www/htmlwww.php` است.
- بخش `http://` نوع پروتوکل و یا استاندارد ارتباطی را تعیین میکند، `www.khaterat.com` نام دومین یا Domain است و `/www/htmlwww.php` مسیر و نام صفحه ای است که باید خوانده شود.

## مرورگرها چگونه صفحات وب را نمایش میدهند؟

- چگونگی نمایش یک صفحه وب بصورت مستتر در آن وجود دارد. (اگر شما منظورم را فهمیدید من را هم خبردار کنید!)
- مرورگرها از روی دستورات عملهای داخل صفحات وب و با کمک تگ ها به نمایش صفحات میپردازند.
- وظیفه اصلی تگ های اچتمل ( HTML tags ) بیان نحوه چیدن و قرارگرفتن اطلاعات است و ظاهر نمایش با CSS میباشد.
- یک تگ اچتمل چیزی شبیه `<p> abc </p>` است.

## چه کسانی استانداردهای وب را تعیین میکنند؟

- تعیین استاندارد های وب ربطی به شرکتهای مایکروسافت و یا Mozilla ندارد.
- World Wide Web Consortium یا **W3C** متولی بین المللی تعیین استانداردهای وب است.
- **HTML, CSS and XML** از مهمترین استانداردهای تصویب شده وب میباشد.
- برای دیدن فهرست تمامی استانداردهای تعریف شده توسط W3C به این صفحه از دایرالمعارف WIKI مراجعه کنید: [W3C](#)

### تگ های اچتمل (HTML Tags)

- با کمک تگ های اچتمل عناصر یا Elements ساخته میشوند.
- در زبان اچتمل حدود **۸۰ عنصر** تعریف شده است.
- تگ های اچتمل بوسیله دو نویسه (char) `<` و `>` ساخته میشوند.
- تگ های اچتمل معمولاً بصورت زوج ظاهر میشوند، مانند `<b>test</b>`
- تگ اول در یک زوج تگ مثلاً `<b>` شروع و تگ دوم مثلاً `</b>` تگ پایانی نام دارد.
- متن بین تگ اول و تگ دوم در یک زوج تگ محتوای عنصر یا element content نامیده میشود، مثلاً "test"
- تگ های اچتمل را میتوان بوسیله حروف لاتین کوچک (lower case) و یا بزرگ (upper case) بنویسید و case sensitive نیستند. برای مثال دو تگ `<b>` و `<B>` معادل هم هستند ولی شدیداً توصیه میشود که به خاطر سازگاری با XHTML از حروف کوچک استفاده شود.

## عناصر اچتمل (HTML Elements)

مثال بخش مقدمه را در نظر بگیرید:

```
<html>
<head>
<title>Title of page</title>
</head>
<body>
This is my first html page. <b>This text is bold</b>
</body>
</html>
```

\*\*\* نمونه ای از یک عنصر اجتمبل:

**This text is bold**  
عنصر اجتمبل بالا با تگ <b> شروع شده و با تگ </b> پایان می یابد. محتوای این عنصر عبارت " This text is bold" است. لازم به ذکر است که کاربرد تگ <b> نمایش توپر یا bold متون است.

\*\*\* مثال دوم از یک عنصر اجتمبل :

```
<body>
This is my first homepage. <b>This text is bold</b>
</body>
```

عنصر اجتمبل بالا با تگ <body> شروع شده و با تگ </body> پایان می یابد. همانطور که میبینید گاهی یک عنصر حاوی یک یا چند تگ دیگر میباشد. وظیفه تگ <body> تعیین بدنه اصلی یا body یک متن اجتمبل است. لازم به یادآوری است که تنها اطلاعات بخش <body> یک فایل اجتمبل در صفحه مرورگر نمایش داده خواهد شد.

### شناسه های یک تگ (Tag Attributes)

تگ ها میتوانند حاوی اطلاعات اضافی دیگر باشند، به این اطلاعات شناسه یا Attribute میگویند و وظیفه آنها بیان دیگر اطلاعات یک عنصر یا Element میباشد. مثلا در مورد تگ <body> شناسه ای به نام bgcolor وجود دارد که رنگ زمینه متن (background) را تعیین میکند برای نمونه اگر میخواهید که رنگ زمینه صفحه اجتمبلتان سیاه باشد کافی است که به شکل زیر عمل کنید :

```
<body bgcolor="black">
در مثال زیر تگ <table> دارای چهار شناسه مختلف با نامهای width, height, align و border و مقادیر center, ۶۰, ۱۰۰ و ۰ میباشد.
<table border="۰" width="۱۰۰" height="۶۰" align="center" >
...
</table>
```

شناسه ها به صورت کلی "مقدار=نام" یا "name=value" نوشته میشوند و همیشه به تگ شروع یک عنصر یا Element اضافه میشوند و نهایتا اگر در یک عنصر یا Element شناسه ها قید نشوند از مقادیر قراردادی یا default آنها استفاده خواهد شد مثلا در تگ body اگر شناسه bgcolor نوشته نشود از رنگ سفید برای زمینه صفحه استفاده خواهد شد. مقدار یک شناسه را میتوانید داخل نویسه های " و یا ' بنویسید و اختیار دست شما است فقط در مواردی که مقدار یک شناسه شامل نویسه " هم میشود باید از نویسه ' استفاده شود.

### تگ های اصلی ( Basic Tags )

تگ ها ( Tags ) اجزا تشکیل دهنده عناصر یا elements های اجتمبل هستند و در این فصل با عناصر و تگ های پایه و مهم:

**<p> , <!-- comment --!> , <h1> .... <h6> , <br> , <hr>**

آشنا خواهید شد . یکی از بهترین روش های یادگیری تگ های اجتمبل دیدن مثالها و تغییر آنها میباشد و با کمک ادیتور اختصاصی ما و با استفاده از امکانات فارسی نویسی آن به صورت آنلاین میتوانید به مطالعه و یادگیری مثالها پرداخته، کدهای اجتمبل را تغییر داده و با کلیک روی دکمه "نمایش نتایج" به مشاهده نتایج بپردازید.

[درس قبلی](#)، [درس بعدی](#)

## مثالها :

### مثالی ساده از یک صفحه اجتملی

در این مثال بسیار ساده عبارت معروف "Hello World!" در صفحه مرورگر نمایش داده شده و در واقع محتوای عنصر body تماما نمایش داده خواهد شد.

### پاراگرافهای ساده:

چگونگی نمایش متون با کمک تگ <p> و بصورت پاراگرافی

### نمایش متون فارسی:

چگونگی نمایش متون فارسی. برای جزئیات بیشتر به فصل فارسی نویسی مراجعه کنید.

### مثالهای بیشتر:

#### سر تیترها (Headings)

سر تیترها با کمک تگ های <h1> تا <h6> تعریف میشوند. <h1> معرف بزرگترین سر تیتر و <h6> معرف کوچکترین سر تیتر است. مرورگر به هنگام نمایش یک سر تیتر بصورت اتوماتیک یک سطر خالی قبل و بعد از هر سر تیتر اضافه خواهد کرد.

```
<h1>This is a heading</h1>
<h2>This is a heading</h2>
<h3>This is a heading</h3>
<h4>This is a heading</h4>
<h5>This is a heading</h5>
<h6>This is a heading</h6>
```

مثال بالا در صفحه مرورگر بدین شکل نمایش داده خواهد شد.

#### پاراگرافها (Paragraphs)

پاراگرافها با کمک تگ <p> معرفی میشوند. مرورگرها به هنگام نمایش یک پاراگراف بصورت اتوماتیک یک سطر خالی قبل و بعد از آن نمایش خواهند داد.

```
<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>
```

مثال بالا در صفحه مرورگر بدین شکل نمایش داده خواهد شد.

#### سطر جدید (Line Breaks)

برای رفتن سر سطر جدید از تگ <br> استفاده میشود. در اینحال یک پاراگراف جدید ایجاد نمیشود. تگ <br> از نوع تگ های خالی بوده و دارای تگ انتهائی (مثلا </br>) نمیباشد.

```
<p>This <br> is a paragraph with line breaks</p>
```

مثال بالا در صفحه مرورگر بدین شکل نمایش داده خواهد شد.

#### کامنت ها در اجتملی (Comments)

برای نوشتن شرح و توضیحات در مورد کدهای اجتملی باید از تگ خاصی استفاده کنید. برای اینکار باید متن و شرحتان را درون علائم <!--> و <!-- قرار دهید. مرورگر تگ های comment را در نظر نگرفته و محتوی آنها را نمایش نخواهد داد و فقط شرح و توضیحات برای برنامه نویس و دیگر افرادی که احتمالا در آینده با کد اجتملی کار خواهند کرد مفید خواهد بود. (به محل نویسه "!" توجه کنید! فقط یکی و آنهم در ابتدا)

```
<!-- This is a comment -->
```

مثالی در مورد comments و نحوه استفاده از آن

#### چند نکته کاربردی:

توجه داشته باشید که بدلیل وجود مرورگرهای متفاوت (اکسپلورر، نت اسکپ، فایرفاکس، صفری،...) و به دلیل تفاوت دقت نمایش صفحه نمایش کامپیوترها، صفحات اجتملی با اندکی تفاوت در حالتهای مختلف نمایش داده

میشوند و همیشه سعی کنید که صفحاتتان را نه تنها با اکسپلورر که معروفترین مرورگر است بلکه با فایرفاکس و نت اسکپی و حتی مرورگرهای کامپیوترهای مکینتاش چک کرده و همچنین در دقت های نمایش ۸۰۰x۶۰۰ و ۱۰۲۴x۷۶۸ آن را امتحان کنید.

از نظر فاصله و سطر بندی، متنی که در صفحه ادیتورتان تایپ میکنید با چیزی که مرورگر نمایش خواهد داد متفاوت خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که فاصله های اضافی (space) و خطهای خالی متن در صفحه ادیتور توسط مرورگر در نظر گرفته نشده و نمایش داده نخواهد شد.

برای نمایش بیش از یک فاصله خالی باید از نویسه ها یا ترکیب کاراکتری خاصی (Breaking Space None) استفاده کنید. در بخش (**Entities**) نهاده به این مطلب بیشتر پرداخته خواهد شد.

فاصله های اضافی بین کلمات در یک متن اچتمل توسط مرورگرها دیده نخواهد شد و در نمایش همیشه تبدیل به تنها یک فاصله (space) خواهد شد. در ضمن یک خط خالی در متن ادیتور بصورت یک فاصله یا space نمایش داده خواهد شد.

برای ایجاد یک سطر جدید هیچگاه از یک تگ <p> خالی استفاده نکنید و به جای آن از تگ <br> استفاده کنید...

مرورگرها به هنگام نمایش بعضی عناصر بصورت اتوماتیک یک سطر خالی قبل و بعد از آن عنصر نمایش خواهند داد. برای نمونه این گروه از عناصر میتوان از پاراگراف (<p>) و سرتیترها (<h>) نام برد، با کمک استایل شیتها میتوانید این پیش فرضها را تغییر دهید.

تگ <hr> یا **Roler Horizontal** سبب نمایش یک خط افقی خواهد شد و در واقع بخش های مختلف مطالب این صفحات با کمک این تگ از هم جدا شده اند.

## مثالهای بیشتر:

### باز هم مثال پاراگرافها

این مثال بعضی از مقادیر قراردادی عناصر پاراگراف را شرح میدهد.

### ترازبندی پاراگرافها

این مثال نحوه تراز بندی یک پاراگراف را با کمک شناسه یا attribute ای به نام align نشان میدهد. در این حالت پاراگراف در وسط ناحیه نمایش داده خواهد شد. ( align="center" )

### رفتن سر سطر جدید

این مثال نحوه استفاده از تگ <br> را در یک متن اچتمل نشان میدهد.

### سر تیترها

این مثال نحوه استفاده از تگهای <h1> .... <h6> را در یک متن اچتمل نشان میدهد.

### ترازبندی سر تیترها

این مثال نحوه تراز بندی یک سر تیتر را با کمک شناسه یا attribute ای به نام align نشان میدهد. در این حالت سر تیتر در وسط ناحیه نمایش داده خواهد شد. ( align="center" )

### نمایش خطوط افقی

این مثال نحوه نمایش خطوط افقی با استفاده از تگ <br> میباشد.

### استفاده از comment

این مثال نحوه استفاده از comment در کدهای اچتمل را نمایش میدهد.

### تعیین رنگ زمینه صفحه

این مثال نحوه تعیین رنگ زمینه صفحه را با کمک یکی از شناسه های ( attribute ) عنصر body به نام bgcolor نشان میدهد. (Background Color)

( bgcolor = "blue" )

### نگاه‌های اصلی

در جدول زیر عناصر معرفی شده در این فصل به همراه لینک‌های مربوطه جهت مطالعه بیشتر آورده شده است. توجه داشته باشید که برای هر عنصر فهرستی از شناسه‌ها یا Attributes موجود است و همچنین به شناسه‌های کنارگذاشته شده (Deprecated) در نسخه‌های آینده اچتمل توجه داشته باشید و سعی کنید که از آنها استفاده نکنید.

:

کاربرد	Purpose	Start Tag
نشان شروع متن اچتمل	Defines a html document	<u>&lt;html&gt;</u>
تعیین بدنه و قسمت اصلی صفحه اچتمل	Defines the document's body	<u>&lt;body&gt;</u>
تعریف سر تیترهای h1 تا h6	Defines heading 1 to heading 6	<u>&lt;h1&gt;-&lt;h6&gt;</u>
تعریف پاراگراف	Defines a paragraph	<u>&lt;p&gt;</u>
رفتن سر خط جدید	Inserts a single line break	<u>&lt;br&gt;</u>
نمایش خط افقی	Defines a horizontal rule	<u>&lt;hr&gt;</u>
نوشتن شرح و comment	Defines a comment in the HTML source code	<u>&lt;!--&gt;</u>

### فارسی نویسی

در این درس با فارسی نویسی، فارسی سازی و استاندارد یونیکد و نحوه استفاده از ادیتور آنلاین و فارسی این سایت آشنا خواهید شد. همچنین متاگک http-equiv و شناسه dir نیز معرفی خواهد شد.

سؤالات مربوط به فارسی نویسی را میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

- چگونه فارسی بنویسم؟
- چگونه فارسی بخوانم؟
- چگونه صفحات اچتمل فارسی را نمایش دهم؟

در مورد فارسی نویسی و فارسی خوانی اگر از ادیتور آنلاین ما در بخش مثالها استفاده میکنید نیازی به فارسی سازی ندارید و با کمک ادیتور مزبور باید به راحتی قادر به تایپ فارسی و لاتین باشید. اگر میخواهید که در هر حال کامپیوترتان را فارسی کنید، مطالعه صفحات زیر راهنمای بسیار خوبی برای فارسی سازی میباشد:

\* [راهنمای فارسی سازی ویندوز](#)

\* [قلم و صفحه کلید استاندارد](#)

\* [unicode.org](http://unicode.org)

\* [پروژه فارسی وب](#)

\* [ویلاگ فارسی FAQ](#)

### یونی‌کد چیست؟

به طور خلاصه و با صرف نظر از بعضی از پیچیدگیها می‌شود گفت یونی‌کد مجموعه‌ای بسیار بزرگ از نویسه (character)های مختلف است. این مجموعه تقریباً تمام نویسه‌های مورد استفاده در کامپیوتر در جهان را در خود دارد. از حرف سین الفبای فارسی گرفته تا حروف الفبای چینی و انواع و اقسام علامتها و حتی خط میخی فارسی باستان. مهمترین خاصیت یونی‌کد این است که به هر کدام از این نویسه‌ها یک شماره یکتا اختصاص می‌دهد که به آن کد یونی‌کد آن نویسه می‌گویند. کد یونی‌کد ی فارسی U+06CC است در حالی که کد یونی‌کد ی عربی U+06E8 است. وقتی یک پرونده ذخیره می‌شود این کدها هستند که ذخیره می‌شوند نه شکل نویسه‌ها. بنا بر این تأثیر این مسأله این است که اگر پرونده‌ای با قالب یونی‌کد ذخیره شود و در هر کجای دیگر دنیا که از یونی‌کد استفاده می‌کند باز شود، همان نویسه‌ها درونش قرار خواهند داشت.

## دو نکته بسیار مهم در مورد فارسی نویسی:

### • روش کدگذاری UTF-۸

اکیدا توصیه میشود که برای تایپ و نمایش متون فارسی از استاندارد یونیکد و روش کدگذاری UTF-۸ اسنفاده شود و این روشی است که مطالب این سایت و ادیتور آنلاینش از آن استفاده میکند. نکته مهم در نمایش صحیح متون فارسی تعیین نوع کدگذاری یا encoding صفحات فارسی است که برای اینکار باید از متانگ خاصی به نام http-equiv در بخش head صفحات اجتممل به شکل زیر استفاده شود:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-۸">
```

در اینصورت مرورگر یا Browser قبل از نمایش صفحه از روی متانگ فوق نوع کدگذاری (Encoding) را تشخیص داده و دیگر مثلا نیازی به تعیین دستی (دراکسپلورور ۵ : UTF-۸ / View/Encoing/Unicode ) نوع Encoing توسط بازدیدکننده سایت نخواهد بود.

### • شناسه یا attribute ی به نام dir

سمت و جهت نمایش متون لاتین به صورت پیش فرض و default از چپ به راست (ltr یا Right To Left) میباشد. در مورد متون و جملات فارسی باید با کمک روشی جهت نمایش پیش فرض را به "راست به چپ" تغییر دهید. شناسه یا attribute ی به نام dir یا همان direction این کار را برای شما انجام میدهد. این شناسه دارای دو مقدار ممکن میباشد :

چپ به راست - dir="ltr" , Left-to-right text.  
راست به چپ - dir="rtl" , Right-to-left text.

مثلا برای نمایش جمله فارسی "سلام به دنیای وب!" با کمک عناصر p یا div کافی است که به یکی از شکلهای زیر عمل شود:

```
<p dir="rtl"> سلام به دنیای وب </p>  
<div dir="rtl"> سلام به دنیای وب </div>
```

در بسیاری از عناصر و تگ های اجتممل امکان استفاده از شناسه dir میسر بوده و به عنوان نمونه میتوان از عناصر زیر نام برد:

```
<p> , <div> , <html> , <body> , <table> , <tr> , <td> , <h۱ ... h۶> , <input> , <pre> , <select>  
, <span> , ...
```

مثالهای زیر نحوه ترازبندی متون فارسی را به نمایش میگذارند و برای مطالعه بیشتر در مورد ترازبندی متون "راست به چپ" [به این صفحه](#) مراجعه کنید. (عناصر Span , BDO و شناسه lang هم برای مطالعه مفید میباشدند.)

## مثالهای فارسی نویسی:

### مثال ۱ : سلام ...

به بخش head و تگ div توجه کنید. متا تگ http-equiv نوع کدگذاری را تعیین میکند و در اینجا با کمک تگ div سمت و جهت نوشتن مطالب (از راست به چپ یا بلعکس) تعیین میگردد. dir به معنای direction و جهت بوده و rtl مخفف left to right و right to left میباشد.

### مثال ۲ : متن ها و پاراگراف بندی

به عناصر div و p توجه کنید. با کمک شناسه dir جهت نوشتن مطالب (از راست به چپ یا بلعکس) تعیین میگردد.

### مثال ۳ : متون فارسی و لاتین در کنار هم

مثالی کاملتر با راهنمای استفاده از عنصر div و شناسه dir آن

### مثال ۴ : شناسه dir در عنصر html

اگر شناسه dir را در عنصر html بکار ببرید جهت نمایش تمامی متون از راست به چپ شده و برای نوشتن از چپ به راست باید به صورت موردی شناسه "dir="ltr" را استفاده کنید. همچنین در این حالت ماسماسک! Scrool down مرورگر در سمت چپ صفحه نمایش داده خواهد شد. در صورت استفاده شناسه dir در عنصر body ماسماسک همان سمت راست خواهد ماند.



مثال ۵ : مثال کامل  
نحوه استفاده شناسه dir در عنصرهای مختلف

مثال ۶ : ... فقط تصور کن...  
استفاده از شناسه dir در جداول

فرمت دهی ( Formatting )

گروهی از تگ های اچتمل به فرمت دهی و تعیین شکل نمایش متون ( مثلا ضخیم یا bold بودن، مورب یا ایتالیک بودن ) میپردازند. (به یاد داشته باشید که در نسخه ۴ اچتمل این خواص به استایل شیتها محول شده است.) در این درس با این گروه از تگهای formatting آشنا خواهید شد:

<b> , <big> , <code> , <del> , <em> , <i> , <ins> , <kbd> , <pre> , <s> , <samp> , <small> , <strike> , <strong> , <sub> , <sup> , <tt> , <u> , <var>

**مثالهای شکل دهی متون (Text Formatting)**  
در مثالهای زیر نحوه استفاده از عناصر و تگهای شکل دهی متون شرح داده شده اند:

شکل دهی متون  
شکلهای مختلف نمایش متون با کمک عناصر **small , sub , sup , b , strong , big , em , i**

متون از قبل شکل دهی شده  
نمایش متون از قبل شکل داده شده با کمک عنصر **pre** یا Formatted pre برای نمایش اشعار فارسی استفاده از عنصر **pre** بهترین انتخاب میباشد.

عناصر دیگر شکل دهی متن  
نمایش متون **deleted**، **underline** و ... با کمک عناصر **kbd , tt , samp , var , del , ins , code**

## نحوه دیدن سورس کدهای اچتمل (HTML Source)

- اگر میخواهید که سورس یا اصل کدهای اچتمل صفحات وب را ببینید کافی است که در منوی View مرورگرمان حالت Source یا Page Source را انتخاب کرده و مرورگر کد اچتمل را درون ادیتوری باز کرده و قابل ذخیره توسط شما برای استفاده های بعدی میباشد.
- اگر صفحه مورد نظر از مجموعه فریمها (Frameset) استفاده کرده باشد برای دیدن سورس کد اصلی فریمها کافی است که ابتدا با کمک روش بالا به مشاهده سورس کدهای اچتمل پرداخته (لازم به توضیح است که در این حالت فقط تعاریف کلی فریمها قرار دارند.) و سپس برای دیدن کد اچتمل اختصاصی هر صفحه باید پس از "Right Click" روی هر صفحه "View Source" کرده و کد اچتمل هر فریم را جداگانه ببینید.
- اگر طراح سایت با کمک Java Script مانع دیدن سورس توسط شما میشود، ابتدا در منوی Tools/Internet Options.../Security/Custom Level مرورگرهای اکسپلورر امکانات جاوااسکریپت مرورگر را غیر فعال کرده (disable) و سپس مراحل بالا را تکرار کنید!!!

## چند نکته کاربردی:

- I. در استفاده از Underline دقت کنید چون در اکثر مرورگرها، پیوندها با این خطوط زیری نشان داده می شوند و این مساله میتواند کاربران را دچار اشتباه کند .
- II. به کارگیری تگهای EM و STRONG که جایگزین تگهای I و B هستند ، این اطمینان را می دهد که صفحه شما توسط همه مرورگرها بصورت صحیح نمایش داده خواهد شد .
- III. به ترتیب بسته شدن تگهای پایانی در مثال زیر دقت کنید، همان گونه که مشاهده می کنید عنصر STRONG بعد از عنصر U شروع شده است ، به همین خاطر تگ خاتمه دهنده آن قبل از تگ خاتمه دهنده U قرار می گیرد.

<U>version <STRONG>۲.۰</STRONG></U>

## تکهای فرمت دهی متون

Start Tag	Purpose	کاربرد
<a href="#"><u>&lt;b&gt;</u></a>	Defines bold text	نمایش توپر
<a href="#"><u>&lt;big&gt;</u></a>	Defines big text	نمایش در اندازه بزرگ
<a href="#"><u>&lt;em&gt;</u></a>	Defines emphasized text	نمایش بصورت تاکید شده
<a href="#"><u>&lt;i&gt;</u></a>	Defines italic text	نمایش ایتالیک یا کج
<a href="#"><u>&lt;small&gt;</u></a>	Defines small text	نمایش در اندازه کوچک
<a href="#"><u>&lt;strong&gt;</u></a>	Defines strong text	نمایش قوی یا همان Bold
<a href="#"><u>&lt;sub&gt;</u></a>	Defines subscripted text	نمایش پایین تر از خط افقی
<a href="#"><u>&lt;sup&gt;</u></a>	Defines superscripted text	نمایش بالاتر از خط افقی
<a href="#"><u>&lt;ins&gt;</u></a>	Defines inserted text	نمایش به صورت خط زیر
<a href="#"><u>&lt;del&gt;</u></a>	Defines deleted text	نمایش به صورت خط خورده
<a href="#"><u>&lt;s&gt;</u></a>	Deprecated. Use <del> instead	از رده خارج
<a href="#"><u>&lt;strike&gt;</u></a>	Deprecated. Use <del> instead	از رده خارج
<a href="#"><u>&lt;u&gt;</u></a>	Deprecated. Use styles instead	از رده خارج
Start Tag	Purpose	کاربرد
<a href="#"><u>&lt;code&gt;</u></a>	Defines computer code text	نمایش کدهای برنامه نویسی
<a href="#"><u>&lt;kbd&gt;</u></a>	Defines keyboard text	نمایش متن بصورت صفحه کلیدی
<a href="#"><u>&lt;samp&gt;</u></a>	Defines sample computer code	نمایش کدهای نمونه برنامه نویسی
<a href="#"><u>&lt;tt&gt;</u></a>	Defines teletype text	نمایش تله تایپ
<a href="#"><u>&lt;var&gt;</u></a>	Defines a variable	نمایش متغیرها
<a href="#"><u>&lt;pre&gt;</u></a>	Defines preformatted text	نمایش متون از قبل فرمت شده

## Character Entities

در استاندارد اچتمل گروهی از نویسه ها (Character) دارای معنی خاصی بوده (مثلا نویسه < شروع یک تگ و نویسه > انتهای یک تگ را نشان میدهد. ) و برای نمایش آنها در صفحاتتان مستقیما قابل مصرف نمیباشند. در این فصل با فهرست این نویسه ها آشنا شده و نحوه درج آنها را با کمک Character Entities فرا خواهید گرفت.

### Character Entities

در اچتمل بعضی از نویسه ها دارای معنی خاصی بوده و برای نمایش آنها در صفحاتتان باید از برابریهای خاصی استفاده کنید. یک character entities از سه قسمت تشکیل میشود:

- ۱- نویسه ampersand (&)
  - ۲- نام entity یا نویسه # و سپس شماره عددی entity
  - ۳ - و نهایتا نویسه semicolon (;)
- برای مثال برای نمایش نویسه < دو روش وجود دارد، میتونید از **&lt;** یا از **&#60;** استفاده کنید. در این مثال lt نام entity و 60 شماره عددی آن میباشد.

مزیت استفاده از نام entity در مقابل استفاده از شماره عددی آن سهولت یادآوری آن از روی نامش میباشد و عیب آن این است که تمامی مرورگرها نام گذارهای موجود برای Entity ها را قبول ندارند ولی در عوض همگی شماره های عددی entity ها را بخوبی میشناسند. توجه داشته باشید که entity ها به کوچک و بزرگی حروف حساس هستند و در واقع Case Sensitive میباشد.

پر کاربردترین character entity ها در اچتمل، نویسه فاصله یا Space یا Blank میباشد و نام رسمی آن non-breaking space میباشد. همانطور که میدانید مرورگرها فاصله های اضافی در متن را در نظر نگرفته ( truncate )

(spaces) و مثلاً از ۱۰ نویسه فاصله، ۹ تا آنرا نادیده میگیرند و برای نمایش فاصله های اضافی باید از **&nbsp;** استفاده کنید.

فهرست پرکاربردترین Character Entities ها

Entity Number (شماره عددی)	Entity Name (نام)	Description (شرح)	Result (نمایش)
&#160;	&nbsp;	non-breaking space	
&#60;	&lt;	less than	<
&#62;	&gt;	greater than	>
&#38;	&amp;	ampersand	&
&#34;	&quot;	quotation mark	"
&#39;	'	apostrophe	'

چند Character Entitie با کاربردهای کمتر

Entity Number	Entity Name	Description	Result
&#162;	&cent;	cent	¢
&#163;	&pound;	pound	£
&#165;	&yen;	yen	¥
&#167;	&sect;	section	§
&#169;	&copy;	copyright	©
&#174;	&reg;	registered trademark	®
&#215;	&times;	multiplication	×
&#247;	&divide;	division	÷

## پیوندهای اجتملی (HTML Links)

در این درس با پیوندها (Links) ، تگ های مربوطه مخصوصاً تگ Anchor یا A و نحوه به کار گیری آنها آشنا خواهید شد، به یاد داشته باشید که با کمک پیوندها است که صفحات وب به هم مرتبط میشوند و همانند تارهای نامرئی اطلاعات و صفحات وب را به هم گره میزنند. همچنین شناسه های بسیار مهم href، target و name تشریح خواهند شد.

در محیط وب، صفحات اجتملی با کمک پیوندها به یکدیگر متصل (Link) میشوند. اصطلاح ابرمتن (Hyper Text) در مقابل متن خطی (Linear) قرار دارد. در یک متن معمولی خواندن به شکل خطی و از ابتدا به انتها میباشد و در مقابل در یک متن مختلط (Hyper) با کمک پیوندها میتوان از یک متن به هر صفحه دیگر در وب متصل شد. این کار با کمک عنصری معلوم الحال! به نام A یا Anchor میسر میگردد.

### تگ Anchor و شناسه href

برای ایجاد پیوند به صفحات دیگر از تگ **<a>** استفاده میشود. پیوندها میتوانند به بخش دیگری از همان صفحه، صفحات دیگر وب، تصاویر، فایل های صوتی یا حتی فیلم ها و ... اشاره کنند. (در واقع به هر آدرس اینترنتی) فرم کلی یک پیوند به قرار زیر است:

**<a href="url">Some Text</a>**

در مثال بالا تگ **<a>** برای ایجاد پیوندی به صفحه ای دیگر که آدرس اینترنتی آن url میباشد بکار رفته است. برای تعیین مقصد و یا آدرس صفحه جدید از شناسه ای به نام href که همان **reference hyperlink** میباشد، استفاده میشود و مقدار این شناسه در واقع همان آدرس اینترنتی صفحه مقصد است. بخش قابل رویت پیوند و در واقع متنی (و یا تصویری) که توسط مرورگر نمایش داده خواهد شد و بازدیدکننده روی آن کلیک خواهد کرد میان تگهای **<a>** و **</a>** قرار داده میشود و هر چند که در مثال بالا این بخش متن "Some Text" است ولی میتواند حتی یک تصویر باشد.

برای نمونه کد اجتمالی زیر پیوندی به سایت google.com ایجاد خواهد کرد:

```
<a href="http://www.google.com/">Visit Google Site</a>
```

و مرورگر پیوند بالا را به شکل زیر نمایش داده و در اثر کلیک روی پیوند توسط بازدیدکننده، مرورگر به سایت Google خواهد رفت.

[Visit Google Site](http://www.google.com/)

### شناسه target در پیوندها:

با کمک شناسه target امکان تعیین مقصد پیوند جدید فراهم میشود. در مثال بالا پس از کلیک روی پیوند، مرورگر سایت google.com را باز کرده و جایگزین سایت فعلی خواهد شد. اگر میخواهید که مرورگر پیوند را در پنجره ای جدید باز کند باید از شناسه target و مقدار "\_blank" برای آن استفاده کنید. مثال زیر سبب باز شدن سایت google.com در پنجره جدیدی خواهد شد:

```
<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Visit Google Site</a>
```

خودتان آزمایش کنید: [Google Site Visit](http://www.google.com/)

### شناسه Name :

با کمک شناسه name میتوانید پیوندها را نام گذاری کنید. پیوندهای نامگذاری شده امکان حرکت میان قسمتهای مختلف یک صفحه یا page را فراهم میکنند، مخصوصاً وقتی که محتوای یک صفحه زیاد بوده و مرورگر فقط قادر به نمایش بخشی از محتوای صفحه میباشد. در اینصورت مثلاً برای رفتن به آخر یک متن دیگر نیازی به Scrool down کردن تمامی صفحه نیست و کافی است که بازدیدکننده روی پیوندی که به آخر صفحه اشاره میکند کلیک کند. مثال: [برو بالای صفحه!](#)

استفاده از پیوندهای نامگذاری شده شامل دو مرحله است:  
۱- ایجاد یک پیوند نامگذاری شده (این قسمت به عنوان لنگر کار خواهد کرد):  
فرم کلی یک پیوند نام گذاری شده به قرار زیر است:

```
<a name="label">Text to be displayed</a>
```

وظیفه شناسه name تعیین نام برای پیوند است و مقدار آن همان نام پیوند میباشد. نام پیوند هم هر نام لاتینی میتواند باشد. در فرم کلی بالا، نام پیوند label و متنی که بعنوان پیوند نمایش داده میشود عبارت "Text to be displayed" خواهد بود. مثال زیر به ایجاد یک پیوند نامگذاری شده با نام top میردازد:

```
<a name="top">Here is top of my page!</a>
```

۲- ایجاد یک پیوند به پیوند نامگذاری شده دیگر:

برای دادن لینک به پیوندی نام گذاری شده، کافی است که پیوندی معمولی ایجاد کرده و در قسمت href آن ابتدا url مقصد و سپس نویسه # و در نهایت نام پیوند نامگذاری شده را درج کنید. مثال زیر ایجاد پیوندی است که به لینک نامگذاری شده ای به نام top اشاره میکند:

```
<a href="http://www.khaterat.com/www/index.cgi#top"> Goto Top! </a>
```

در اثر کلیک روی پیوند بالا مرورگر مستقیماً به ابتدای بخش top صفحه http://www.khaterat.com/www/index.cgi خواهد رفت.

اگر مقصد پیوند در همان صفحه قرار دارد نیازی به قید url نیست و فقط نویسه # و سپس نام پیوند کافی است:

[Goto Top!](#top)

### چند نکته کاربردی در مورد پیوندها:

\* یکی از کاربردهای رایج پیوندهای نام گذاری شده در صفحات و متونی میباشد که فهرست و یا لیستی از اقلام نمایش داده شده است، مانند بخش سرفصل مطالب، فهرست FAQ و یا ... در همین صفحه در دو مورد از پیوندهای نامگذاری شده استفاده شده است، آیا میتوانید آنها را بیابید؟!

\* اگر مرورگر نتواند یک پیوند نامگذاری شده را بیابد ابتدای صفحه مقصد را نمایش خواهد داد.

### مثالهای بیشتر

#### باز کردن پیوند در پنجره ای جدید

این مثال نحوه ایجاد پیوندهایی که در پنجره ای جدید باز میشوند را نشان میدهد. در این حالت بازدیدکنندگان سایتتان را از دست نخواهید داد.

#### ارجاع به قسمت دیگری از صفحه

با کمک این مثال نحوه تعریف پیوندهای نام گذاری شده را فراگرفته و چگونگی ارجاع به قسمتهای مختلف یک صفحه اجتم را فرا خواهید گرفت.

#### رهائی از شر فریم ها

این مثال کاربرد شناسه target و مقدار \_top و نحوه رهائی از فریم ها را شرح خواهد داد.

#### نحوه ایجاد یک پیوند mailto

این مثال نحوه ایجاد یک پیوند از نوع mailto برای باز کردن برنامه مدیریت ایمیل ها را نشان میدهد. در این حالت اگر بازدیدکننده سایت برنامه های مربوط به ارسال و مدیریت ایمیل ها را نصب کرده باشد میتواند به ارسال ایمیل بپردازد.

#### مثالی کاملتر در مورد mailto

مثال از ارسال ایمیل با امکان تعیین مقادیر cc, bcc, subject و body

Start Tag	Purpose	Anchor
<a href="#">&lt;a&gt;</a>	Defines an anchor	تعریف یک پیوند یا Anchor در یک صفحه اجتم

  

Target Attributes	کاربرد حالت های مختلف شناسه target
target="_blank"	مرورگر پیوند را در یک پنجره جدید باز میکند.
target="_self"	مرورگر پیوند را همان پنجره باز میکند. (حالت پیش فرض یا default)
target="_parent"	مرورگر پیوند را فریم parent باز میکند. (کاربرد در میحث فریمها)
target="_top"	مرورگر پیوند را در فریم مادر و اصلی باز میکند. (روشی خوب برای نجات از شر فریمها)

## جداول (Tables)

نمایش و چیدن اطلاعاتی که بصورت سطری و ستونی هستند مانند جدولی از اعداد و آمار تنها با استفاده از تگ های `<p>` `<br>` `&nbsp;` بسیار مشکل میباشد و به همین دلیل زبان اجتم تگهای خاصی را برای ساختن اطلاعاتی که ذاتا جدولی (سطری و ستونی) هستند در نظر گرفته است. در این درس با المان جدول (Table) ، سلولها یا خانه ها، مرز و border در جداول و تگ های مربوطه مخصوصا تگهای TABLE, TR, TD آشنا خواهید شد. توجه داشته باشید که جداول یکی از مهمترین المانهای چیدمان و layout میباشند.

## جدولها

برای تعریف جداول از تگ <table> استفاده میشود. یک جدول از یک یا چند سطر که با کمک تگ <tr> تعریف میشوند، تشکیل میشود. هر ردیف یا row از یک یا چند سلول، خانه یا cell تشکیل گردیده که با کمک تگ <td> ایجاد میشوند. نام های td و tr به ترتیب خلاصه شده row table و data table میباشند. محتوی یک سلول میتواند متن، تصویر، فهرستها، جداول دیگر، پاراگرافها و ... باشد.

مثال زیر جدولی است با دو سطر و سه ستون :

نمایش جدول روبرو توسط مرورگر			کد اچتمل جدولی با دو سطر و سه ستون		
ردیف ۱، سلول ۱	ردیف ۱، سلول ۲	ردیف ۱، سلول ۳	<table border="1" dir="rtl">	<tr>	<td>۱ سلول ۱، ردیف ۱</td>
ردیف ۲، سلول ۱	ردیف ۲، سلول ۲	ردیف ۲، سلول ۳	<tr>	<td>۲ سلول ۱، ردیف ۲</td>	<td>۳ سلول ۱، ردیف ۲</td>

ردیف ۱، سلول ۱	ردیف ۱، سلول ۲	ردیف ۱، سلول ۳
ردیف ۲، سلول ۱	ردیف ۲، سلول ۲	ردیف ۲، سلول ۳

### جدولها و شناسه border و dir :

- در مثال بالا شناسه border مرز جدول را مشخص میکند، مقدار ۱ مرزی با ضخامت یک پیکسل را نمایش خواهد داد و مقدار صفر جدول را بدون مرز نمایش خواهد داد. توجه داشته باشید که حالت پیش فرض یعنی جدولی بدون شناسه border، جداول بدون مرز را نمایش خواهد داد.
- در مثال بالا شناسه dir یا direction و مقدار rtl برای آن، سبب تعیین نمایش جهت متون از راست به چپ خواهد شد و چون در داخل تگ table تعریف شده است این خاصیت به تمامی سلولهای جدول منتقل خواهد شد.
- اگر جدول حاوی متون لاتین است نیازی به قید dir=ltr نیست و به صورت پیش فرض اطلاعات از چپ به راست چیده خواهند شد.
- ساده ترین جدول ممکن در اچتمل، جدولی است با یک سطر و یک ستون!  
(<table/><tr/><td/>Hi<td/><tr/></table>)

### سرستون در جداول (Headings)

سرستونها در جداول با کمک تگ <th> تعریف میشوند. مثال زیر نحوه تعریف سرستونها را در جداول نمایش میدهد:

نمایش جدول روبرو توسط مرورگر			کد اچتمل جدولی با سه سطر و سه ستون		
سرستون ۱	سرستون ۲	سرستون ۳	<table border="1" dir="rtl">	<tr>	<th>۱ سرستون</th>
ردیف ۱، سلول ۱	ردیف ۱، سلول ۲	ردیف ۱، سلول ۳	<tr>	<th>۲ سرستون</th>	<th>۳ سرستون</th>
ردیف ۲، سلول ۱	ردیف ۲، سلول ۲	ردیف ۲، سلول ۳	<tr>	<td>۱ سلول ۱، ردیف ۱</td>	<td>۲ سلول ۱، ردیف ۱</td>

سرستون ۱	سرستون ۲	سرستون ۳
ردیف ۱، سلول ۱	ردیف ۱، سلول ۲	ردیف ۱، سلول ۳
ردیف ۲، سلول ۱	ردیف ۲، سلول ۲	ردیف ۲، سلول ۳

```
<td>۳ سلول ۲، ردیف</td>  
</tr>
```

```
</table>
```

همانطوریکه مشاهده میکنید سر ستونها مانند سلولهای معمولی جدول تعریف میشوند و فقط به جای td از th استفاده شده و لی در نمایش محتوای سر ستونها bold یا توپر نمایش داده خواهند شد.

### خانه های خالی در جداول (Empty Cells)

اگر محتوای خانه ای از یک جدول خالی باشد چه چیزی باید نمایش داده شود؟ بسته به مرورگری که استفاده میکنید نتیجه نمایش متفاوت است و مثلا در مثال زیر خانه خالی جدول بدون مرز نمایش داده خواهد شد:

کد اجتملی جدولی با دو سطر و دو ستون

نمایش جدول روبرو توسط مرورگر

```
<table border="1" dir="rtl">  
<tr>  
<td>۱ سلول ۱، ردیف</td>  
<td>۲ سلول ۱، ردیف</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>۱ سلول ۲، ردیف</td>  
<td></td>  
</tr>  
</table>
```

ردیف ۱، سلول ۱	ردیف ۱، سلول ۲
ردیف ۲، سلول ۱	

در اینگونه موارد برای رفع مشکل کافی است که از non-breaking space (&nbsp;) یا همان نویسه و کاراکتر قاصه و بلانک استفاده شود و در مورد مثال ذکر شده مرورگر جدول را به شکل زیر نمایش خواهد داد:

کد اجتملی جدولی با دو سطر و دو ستون

نمایش جدول روبرو توسط مرورگر

```
<table border="1" dir="rtl">  
<tr>  
<td>۱ سلول ۱، ردیف</td>  
<td>۲ سلول ۱، ردیف</td>  
</tr>  
<tr>  
<td>۱ سلول ۲، ردیف</td>  
<td>&nbsp;</td>  
</tr>  
</table>
```

ردیف ۱، سلول ۱	ردیف ۱، سلول ۲
ردیف ۲، سلول ۱	

توجه داشته باشید که اینبار مرزهای خانه خالی جدول بدرستی ترسیم گردیده اند.

### چند نکته اساسی در مورد جداول:

- در جداول، ردیفها، خانه ها و سر ستونها از تعداد زیادی از شناسه ها میتوان استفاده کنید که شرح همگی آنها از حوصله این دوره مقدماتی خارج است و توصیه میشود که از مثالهای زیر و جدول واقع در انتهای این صفحه برای مطالعه هر چه بیشتر در مورد جزئیات شناسه ها استفاده شود.
- شناسه dir قابل استفاده در بسیاری از تگها ( مثلا table, tr, td, th ) میباشد. با کمک شناسه dir و مقدار rtl برای آن، جهت نمایش متون فارسی از "راست به چپ" تعیین میگردد. توجه داشته باشید که مقدار شناسه dir به صورت موروثی از table به tr و th و از tr و th به td خواهد رسید. مثلا برای تعیین مقدار rtl برای تمامی خانه های یک جدول کافی است که فقط شناسه مزبور را در تگ table قید کنید و نیازی به قید آن در تمامی خانه های جدول نیست. البته میتوانید که در مورد یک ردیف خاص و یا یک خانه خاص شناسه dir را موردی تعیین کنید.

[منالهای بیشتر](#)

### مرز در جداول

این مثال کاربرد شناسه border را در نمایش جدول نشان میدهد.

### تعین جهت نمایش متن در خانه های یک جدول

این مثال کاربرد شناسه dir است در تعیین جهت نمایش متن در خانه های یک جدول.

### عنوان جداول و تگ caption

مثالی در مورد تگ caption در تعریف جداول

### توسعه سطری یا ستونی در جداول

مثالی در مورد شناسه های colspan و rowspan و ادغام خانه های جداول به صورت سطری یا ستونی

### جدولی با محتویات مختلف

محتوی یک خانه جدول تقریباً میتواند هر عنصر احتمالی باشد.

### فاصله گذاری بین خانه های جدول

این مثال نحوه ایجاد فاصله بین خانه های جدول را نشان میدهد.(cellspacing)

### لايه گذاری خانه های جدول

این مثال نحوه ایجاد فاصله خالی بین خانه های جدول و مرز آنها را نشان میدهد.(cellpadding)

### تعین رنگ زمینه با تصویر زمینه کل یک جدول

تعیین رنگ زمینه یا تصویر زمینه سراسری جداول با کمک شناسه های bgcolor و background

### تعین رنگ زمینه با تصویر زمینه یک یا چند خانه از جدول

تعیین رنگ زمینه یا تصویر زمینه در خانه های جداول با کمک شناسه های bgcolor و background

### تراز بندی محتوا در خانه های جداول

این مثال نحوه تراز بندی محتوای خانه های جداول با کمک شناسه "align" را نشان میدهد.

### شناسه frame در جداول

مثالی در مورد کاربرد شناسه "frame" در المان table جهت تعیین شکل مرز جداول.

### تراز بندی محتوا در خانه های جداول

این مثال نحوه تراز بندی محتوای خانه های جداول با کمک شناسه "align" و "valign" را نشان میدهد.

### ... فقط تصور کن...

مثالی کاملتر و استفاده از شناسه dir در جداول

## تگهای جداول

Start Tag	Purpose	کاربرد
<a href="#"><u>&lt;table&gt;</u></a>	Defines a table	تعریف جدول
<a href="#"><u>&lt;th&gt;</u></a>	Defines a table header	تعریف سرستون در جداول
<a href="#"><u>&lt;tr&gt;</u></a>	Defines a table row	تعریف ردیف ها در جداول
<a href="#"><u>&lt;td&gt;</u></a>	Defines a table cell	تعریف سلول یا خانه های یک جدول
<a href="#"><u>&lt;caption&gt;</u></a>	Defines a table caption	تعریف عنوان جدول

## فریمها ( Frames )

با کمک فریمها قادر به نمایش همزمان بیش از یک صفحه وب در پنجره مرورگر خواهید شد. در این درس با



مفاهیم فریم (Frame) و تگ های مربوطه مخصوصاً تگهای Frame و Frameset آشنا خواهید شد.

## فریمها (Frames)

با کمک فریمها قادر به نمایش همزمان بیش از یک صفحه وب در پنجره مرورگر خواهید شد. هر صفحه یا دریچه، فریم (frame) نامیده شده و فریمها کاملاً مستقل از هم میباشند. محتوای هر فریم هم میتواند هر صفحه یا وب سایتی باشد. هر چند که فریمها طراحی سایتهای کوچک و متوسط را بسیار آسان میکنند ولی استفاده از آنها در کارهای حرفه ای توصیه نمیشود. (به جز در موارد خاص)

معایب استفاده از فریمها:

- موتورهای جستجو با صفحات طراحی شده با فریمها مشکل دارند.
- چاپ و print صفحاتی که از فریمها استفاده میکنند مشکل است.
- صفحاتی که از فریمها استفاده میکنند معمولاً مبتدی بودن طراح سایت را نشان میدهد!!

اگر میخواهید صفحات نسبتاً دینامیک ساخته و با هیچ زبان اسکریپتی مانند PHP یا ASP آشنائی ندارید فریمها کمک خوبی خواهند بود. همچنین فریمها برای ساختن سریع قسمتهائی از سایت که عموم به آن دسترسی ندارند مانند قسمت مدیریت (Admin) مناسب به نظر میرسند.

## تگ فریم ست (Frameset)

- frameset یعنی یک Set از frame ها یا مجموعه ای از چهار چوبها
- تگ اصلی <frameset> به تعریف فریمها و تقسیم بندی پنجره مرورگر میپردازد.
- هر تگ <frameset> مجموعه ای از ردیفها یا ستونها را تعریف میکند.
- داخل هر فریم میتواند frameset دیگری قرار دهید.
- با کمک شناسه های rows و cols ابعاد و نسبت هر فریم تعیین میگردد.
- تگ <frameset> درون تگهای <html> و </html> قرار میگیرد. (نیازی به قید تگ body هنگام معرفی یک frameset نیست.)

## تگ فریم (Frame)

- کاربرد اصلی تگ <frame> تعیین source یا نام صفحه ای است که باید در فریمها نمایش داده شود.

مثال زیر مجموعه ای از فریمها را که شامل دو فریم عمودی میباشند معرفی میکند. از سمت چپ فریم اول ۷۵ درصد و فریم دوم ۲۵ درصد از عرض پنجره مرورگر را به خود نمایش خواهند داد. در ادامه تعریف محتویات هر فریم، درون فریم اول فایل "frame\_left.html" و درون فریم دوم فایل "frame\_right.html" نمایش داده خواهد شد. توجه داشته باشید که تمامی سه فایل اچتمل مربوط به این مثال در یک دایرکتوری قرار دارند.

```
<html>
<frameset cols="۷۵%,۲۵%">
  <frame src="frame_left.html">
  <frame src="frame_right.html">
</frameset>
</html>
```

برای نمایش مثال بالا به سه فایل نیاز دارید، frame\_right.html، frame\_left.html و فایل کد اچتمل بالا.

## شناسه های cols و rows در تگ frameset

شناسه مقدار شناسه	کارکرد
cols	عرض پنجره بر اساس پیکسل، درصد یا علامت*
rows	عرض پنجره بر اساس پیکسل، درصد یا علامت*

مثالهای زیر را در نظر بگیرید:

مثال ۱	مثال ۲
<pre>&lt;html&gt; &lt;frameset cols="*,۲۰۰"&gt;   &lt;frame src="frame_۲.html"&gt;   &lt;frame src="frame_۱.html"&gt; &lt;/frameset&gt; &lt;/html&gt;</pre>	<pre>&lt;html&gt; &lt;frameset cols="۲۵%,۵۰%,۲۵%"&gt;   &lt;frame src="frame_۲.html"&gt;   &lt;frame src="frame_۲.html"&gt;   &lt;frame src="frame_۱.html"&gt; &lt;/frameset&gt; &lt;/html&gt;</pre>
<p><b><u>مرورگر نمایش توسط</u></b></p>	<p><b><u>نمایش توسط مرورگر</u></b></p>

در مثال یک عرض فریم اول از سمت راست ۲۰۰ پیکسل تعیین شده و بقیه عرض پنجره که با علامت \* مشخص میشود به فریم دوم اختصاص خواهد یافت. در مثال دوم عرض پنجره با مقادیر درصدی به فریمها اختصاص یافته است. در مورد شناسه rows دقیقاً قراردادهای بالا برقرارند.

### نکات کاربردی:

\* اگر فریمهای طراحی شده مرزهای قابل مشاهده دارند توسط کاربر قابل تغییر اندازه (resize) خواهند بود و برای جلوگیری از تغییر اندازه فریمها توسط کاربر باید از شناسه ای به نام noresize در داخل تگ <frame> استفاده شود. در این **مثال noresize** نمیتوانید که فریمها را تغییر اندازه بدهید.

\* اگر میخواهید که فریمها scroll نشوند (حرکت میان محتویات صفحه توسط ماوس) باید در تگ frame مقدار شناسه scrolling را برابر "no" قرار دهید. (مقادیر ممکن "yes" ، "no" و "auto" میباشند.) در این **مثال scrolling** صفحات قابل scroll نیستند.

\* اگر میخواهید که مرز بین فریمها نمایش داده نشوند باید در تگ frame مقدار شناسه frameborder را برابر "۰" قرار دهید. (**مثال frameborder**)

\* درصد بسیار کمی از مرورگرها از تگهای مربوط به frame و frameset پشتیبانی نمیکند. برای این موارد باید از تگ <noframes> جهت نمایش صفحه جایگزین استفاده شود.

\* بعضی از مرورگرها به اولین نویسه و شروع تعریف یک فایل frameset حساس هستند، مطمئن باشید که هیچ کاراکتر اضافی مانند space یا new link قبل از tag frameset در ابتدای صفحه وجود ندارد.

### مثالهای بیشتر

#### مجموعه فریمهای مرکب

مثالی در مورد ایجاد مجموعه ای مرکب از فریمهای عمودی و افقی

#### مثالی کاربردی در مورد فریمها

در این مثال کاربردی با کمک سه فریم امکان نمایش صفحات مختلف به آسانی فراهم میشود. فریم افقی و بالایی سرریزتر و نام اصلی سایت را نمایش خواهد داد و فریم سمت راست لینکهای مهم صفحه را در بر گرفته و امکان navigation را فراهم میسازد و نهایتاً فریم اصلی و سمت چپ صفحات مختلف سایت را به نمایش خواهد گذاشت. توجه داشته باشید که برای این مثال حداقل به یک فایل معرفی مجموعه فریمها (frameset) و سه صفحه اجتملی برای فریمهای بالایی، سمت چپ و راست احتیاج خواهد بود.

#### فریمهای شناور و با درجا (Inline frame)

مثالی در مورد فریمهای شناور و درجا (iframe)، فریمی درون یک صفحه اجتملی

#### مثالی کاربردی در مورد فریمهای درجا (Inline frame)

مثالی کاربردی در مورد فریمهای شناور و درجا (iframe) با کمک ۷ صفحه اجتملی مختلف

### شوخی با فریم های شناور

مثالی در مورد نمایش درایو لوکال (مثلا \:c) بازدیدکنندگان سایت به آنها

### فریمها و پیوندهای نامگذاری شده

مثالی کامل در مورد فریمها و پیوندهای نامگذاری شده و نحوه استفاده از آنها در طراحی سایتی ساده متشکل از چهار فایل اچتمل

### فریمها و پیوندهای نامگذاری شده کامل

همان مثال بالا در صفحه کامل مرورگر با شناسه های کامل در تگ frame

## تگ های فریم

Start Tag	Purpose	کاربرد
<u>&lt;frameset&gt;</u>	Defines a set of frames	تعریف مجموعه ای از فریم ها
<u>&lt;frame&gt;</u>	Defines a sub window (a frame)	تعریف یک فریم
<u>&lt;noframes&gt;</u>	Defines a noframe section for browsers that do not handle frames	تعریف جایگزین برای مرورگرهایی که از فریم ها پشتیبانی نمیکنند.
<u>&lt;iframe&gt;</u>	Defines an inline sub window (frame)	تعریف فریم های درجا (inline)

## فهرستها ( Lists )

این درس شما را با نحوه نمایش انواع فهرستها شامل فهرستهای مرتب (ordered) ، نامرتب (unordered) و فهرستهای تعریفی (definition lists) و تگ های مربوطه یعنی li ، ol ، ul ، dl ، dt و dd آشنا خواهد کرد.

### فهرستهای نامرتب (unordered list)

فهرستهایی هستند از یک یا چند قلم اطلاعات که معمولا با دایره ای کوچک و سیاه رنگ در شروع نمایش داده میشوند. یک فهرست از نوع نامرتب با تگ <ul> شروع شده و هر رقم اطلاعات با تگ <li> مشخص میگردد.

نمایش توسط مرورگر	HTML code
<ul style="list-style-type: none"><li>• Red</li><li>• Blue</li><li>• Green</li></ul>	<pre>&lt;ul&gt; &lt;li&gt;Red&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Blue&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Green&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</pre>
<ul style="list-style-type: none"><li>• قهوه</li><li>• شیر</li><li>• چای</li></ul>	<pre>&lt;ul dir="rtl" &gt; &lt;li&gt;قهوه&lt;/li&gt; &lt;li&gt;شیر&lt;/li&gt; &lt;li&gt;چای&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</pre>

داخل تگهای <li> میتوانید از پاراگرافها، تگهای br ، تصاویر و حتی فهرستهای دیگر استفاده کنید. به شناسه dir در مثال بالا توجه کنید، امکان تعیین سمت و جهت نمایش متون در تمامی تگهای مربوط به فهرستها ممکن میباشد.

### فهرستهای مرتب (ordered list)

این نوع فهرست بسیار شبیه فهرستهای نامرتب بوده و فقط مرورگر به هنگام نمایش اقلام اطلاعاتی از اعداد به جای دایره های کوچک سیاه رنگ استفاده میکند. یک فهرست از نوع مرتب با تگ <ol> شروع شده و همانند فهرستهای نامرتب هر رقم اطلاعات با تگ <li> مشخص میگردد.

نمایش توسط مرورگر	HTML code
۱. Red ۲. Blue ۳. Green	<pre>&lt;ol&gt; &lt;li&gt;Red&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Blue&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Green&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;</pre>
۱. قهوه ۲. شیر ۳. چای	<pre>&lt;ol dir="rtl" &gt; &lt;li&gt;قهوه&lt;/li&gt; &lt;li&gt;شیر&lt;/li&gt; &lt;li&gt;چای&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;</pre>

داخل تگهای <li> میتوانید از پاراگرافها، تگهای br ، تصاویر و حتی فهرستهای دیگر استفاده کنید. به شناسه dir در مثال بالا توجه کنید، امکان تعیین سمت و جهت نمایش متون در تمامی تگهای مربوط به فهرستها ممکن میباشد.

### فهرستهای تعریفی (definition list)

فهرست تعریفی فهرستی است از اصطلاح ها و تشریح و توصیف آنها.

فهرستهای تعریفی با <dl> شروع شده و هر زوج اصطلاح و تعریف مربوط به آن با تگهای <dt> و <dd> تعریف میشوند.

نمایش توسط مرورگر	HTML code
HTTP Hypertext Transfer Protocol FTP File Transfer Protocol IP Internet Protocol	<pre>&lt;dl&gt; &lt;dt&gt;HTTP&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;Hypertext Transfer Protocol&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;FTP&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;File Transfer Protocol&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;IP&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;Internet Protocol&lt;/dd&gt; &lt;/dl&gt;</pre>
مقدمه خلاصه ای از مقدمه فصل ۱ خلاصه ای از فصل ۱ فصل ۲ خلاصه ای از فصل ۲	<pre>&lt;dl dir="rtl" &gt; &lt;dt &gt;مقدمه&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;خلاصه ای از مقدمه&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;فصل ۲&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;خلاصه ای از فصل ۱&lt;/dd&gt; &lt;dt&gt;فصل ۲&lt;/dt&gt; &lt;dd&gt;خلاصه ای از فصل ۲&lt;/dd&gt; &lt;/dl&gt;</pre>

داخل تگهای تشریح یعنی <dd> میتوانید از پاراگرافها، تگهای br ، تصاویر و حتی فهرستهای دیگر استفاده کنید. به شناسه dir در مثال بالا توجه کنید، امکان تعیین سمت و جهت نمایش متون در تمامی تگهای مربوط به فهرستها ممکن میباشد.

## مثالهای بیشتر

### انواع فهرستهای مرتب

مثالی در مورد فهرستهای مرتب به همراه استفاده از شناسه type جهت تعیین نوع نمایش فهرست

### انواع فهرستهای نامرتب

مثالی در مورد فهرستهای نامرتب به همراه استفاده از شناسه type جهت تعیین نوع نمایش فهرست

### فهرستهای تودرتو

مثالی در مورد فهرستهای ترکیبی. اعضای فهرست میتوانند از فهرستهای دیگر تشکیل شوند.

### فهرستهای تعریفی

مثالی در مورد فهرستهای تعریفی به همراه استفاده از شناسه dir

## نگاههای فهرست

Start Tag	Purpose	کاربرد
<a href="#">&lt;ol&gt;</a>	Defines an <b>ordered list</b>	تعریف فهرستهای مرتب
<a href="#">&lt;ul&gt;</a>	Defines an <b>unordered list</b>	تعریف فهرستهای نامرتب
<a href="#">&lt;li&gt;</a>	Defines a <b>list item</b>	تعریف یک آیتم و قلم از یک فهرست
<a href="#">&lt;dl&gt;</a>	Defines a <b>definition list</b>	تعریف فهرستهای تعریفی
<a href="#">&lt;dt&gt;</a>	Defines a <b>definition term</b>	تعریف اصطلاح در فهرستهای تعریفی
<a href="#">&lt;dd&gt;</a>	Defines a <b>definition description</b>	تعریف معنی و شرح اصطلاح در فهرستهای تعریفی

## فرمها ( Forms )

از طریق استفاده از عنصر `<form>` و چند تگ مرتبط قادر به دریافت اطلاعات از بازدیدکنندگان صفحاتتان و یا تبادل اطلاعات بین صفحات مختلف خواهید شد. با کمک این گروه از تگ ها قادر به نمایش باکسهای ورود اطلاعات متن (text fields) ، چک باکسها (check-boxes) ، رادیو باتونها (radio-buttons) و ... شده و همچنین امکان گذاشتن دکمه های ارسال (submit button) و یا reset را خواهید داشت. این فصل با شرح تگ های form و input و ... به چگونگی ایجاد ارتباط با بازدیدکنندگان و گرفتن اطلاعات از آنها بصورت لاتین و یا فارسی خواهد پرداخت.

توجه داشته باشید که برای پردازش اطلاعات دریافتی از کاربر باید با یکی از زبانهای cgi از قبیل ASP ، perl ، PHP ، CFM ، JSP یا Java آشنائی داشته باشید. مثالهای cgi مدرسه وب از زبان اسکریپت Perl یا PHP استفاده میکنند.

### درس قبلی، درس بعدی

## مثالها:

### ورودیهای متن یا Text fields

مثالی ساده در مورد ایجاد text field ها . با کمک field text ها کاربران قادر به وارد کردن و تایپ اطلاعات متنی خواهند شد.

### ورودیهای رمز عبور یا Password fields

مثالی ساده در مورد ایجاد password field ها . با کمک password field ها کاربران قادر به ورود رمز عبور یا پسورد خواهند شد، مرورگرها برای امنیت اطلاعات رمزهای عبور را رمزگذاری میکنند و معمولا از '\*' برای نمایش اطلاعات استفاده میکنند.

### مثالهای بیشتر

## فرمها (Forms)

تمامی عناصر و تگ‌هایی که تاکنون دیده‌اید فقط به نمایش اطلاعات پرداخته‌اند و هیچ‌کدام به گرفتن و اخذ اطلاعات از کاربر نپرداخته‌اند. فرم‌ها که با تگ `<form>` معرفی می‌شوند، طراح سایت را قادر به جمع‌آوری و اخذ اطلاعات از بازدیدکننده سایت خواهند کرد. عنصر فرم و گروهی از عناصر و تگ‌های درون آن به دریافت و ارسال اطلاعات به سمت وب سرور کمک خواهند پرداخت. (تمامی تگ‌های مربوط به فرم‌ها درون تگ‌های `<form>` و `</form>` قرار می‌گیرند.)

درون تگ فرم گروه زیادی از عناصر و تگ‌های مختلف قابل استفاده هستند از قبیل عناصر ورود متن یک سطر (text fields)، عناصر ورود متن‌های چند سطر (Textarea)، منوهای drop-down و radio buttons و منوهای drop-down و غیره.

## تگ Input

به عنوان پر مصرف ترین تگ مربوط به ورود اطلاعات باید از تگ `<input>` نام برد. در این تگ شناسه‌ای به نام type به تعیین نوع اطلاعات ورودی اختصاص دارد. مقادیر ممکن برای این شناسه به قرار زیرند: hidden , submit , reset , button , file , image , text , checkbox , radio , password در ادامه به شرح بعضی از type های کاربردی خواهیم پرداخت:

## ورودیهای متن (Text Fields)

اگر میخواهید که بازدیدکننده اطلاعاتی از قبیل متن، اعداد و ... را وارد کند از شناسه‌ای با مقدار "text" استفاده میشود.

نمایش توسط مرورگر	کد اجتملی
First name: <input type="text"/> Last name: <input type="text"/>	<pre>&lt;form&gt; First name: &lt;input type="text" name="firstname"&gt; &lt;br&gt; Last name: &lt;input type="text" name="lastname"&gt; &lt;/form&gt;</pre>
نام: <input type="text"/> نام خانوادگی: <input type="text"/>	<pre>&lt;form dir="rtl" &gt; نام: &lt;input type="text" name="firstname"&gt; &lt;br&gt; نام خانوادگی: &lt;input type="text" name="lastname"&gt; &lt;/form&gt;</pre>

توجه داشته باشید که تگ `<form>` چیزی را به نمایش نخواهد گذاشت بلکه تگ‌های درون آن توسط مرورگر نمایش داده خواهند شد. در مثال فارسی بالا به شناسه dir و مقدار rtl آن توجه داشته باشید. لازم به یادآوری است که اغلب مرورگرها در حالت پیش فرض برای ورودیهای متن اندازه ۲۰ کاراکتر را در نظر می‌گیرند و اگر میخواهید که اندازه پیش فرض ورودیهای متن را تغییر دهید باید از شناسه‌ای به نام size استفاده کنید.

## ورودیهای Radio Buttons

اگر میخواهید که بازدیدکننده فقط یک گزینه را از بین چند گزینه محدود انتخاب کند، از مقدار "radio" برای شناسه type استفاده کنید:

نمایش توسط مرورگر	کد اجتملی
<input type="radio"/> Male	<pre>&lt;form&gt; &lt;input type="radio" name="sex" value="male"&gt; Male</pre>
<input type="radio"/> Female	<pre>&lt;br&gt; &lt;input type="radio" name="sex" value="female"&gt; Female</pre>

	<code>&lt;/form&gt;</code>
<input type="checkbox"/> مرد	<code>&lt;form dir="rtl"&gt;</code> <code>&lt;input type="radio" name="sex" value="male"&gt; مرد</code>
<input type="checkbox"/> زن	<code>&lt;br&gt;</code> <code>&lt;input type="radio" name="sex" value="female"&gt; زن</code>
	<code>&lt;/form&gt;</code>

همانطور که مشاهده میشود فقط امکان یکی از گزینه ها برای کاربر میسر است.

### ورودیهای Checkboxes

اگر میخواهید که بازدیدکننده یک یا چند گزینه را از بین چندین گزینه محدود انتخاب کند، از مقدار "checkbox" برای شناسه type استفاده کنید:

نمایش توسط مرورگر	کد اچتمل
<input type="checkbox"/> I have a bike <input type="checkbox"/> I have a car	<code>&lt;form&gt;</code> <code>&lt;input type="checkbox" name="bike"&gt;</code> I have a bike <code>&lt;br&gt;</code> <code>&lt;input type="checkbox" name="car"&gt;</code> I have a car <code>&lt;/form&gt;</code>
<input type="checkbox"/> دوچرخه دارم <input type="checkbox"/> ماشین دارم	<code>&lt;form dir="rtl"&gt;</code> <code>&lt;input type="checkbox" name="bike"&gt;</code> دوچرخه دارم <code>&lt;br&gt;</code> <code>&lt;input type="checkbox" name="car"&gt;</code> ماشین دارم <code>&lt;/form&gt;</code>

### شناسه Action و دکمه Submit در فرمها ( Button Submit & Form's Action Attribute )

در فرمها برای ارسال اطلاعات کسب شده از دکمه ای به نام ارسال یا Submit Button استفاده میشود و در اثر کلیک کاربر بروی این دکمه "Submit" ، اطلاعات درون فرم توسط مرورگر به صفحه ای که شما تعیین میکنید ارسال خواهند شد. برای تعیین مقصد ارسال اطلاعات باید درون تگ form از شناسه ای به نام action استفاده کنید. مقدار شناسه action آدرس یا url صفحه ای است که به دریافت و سپس پردازش اطلاعات دریافتی خواهد پرداخت. معمولا فایل های بخش action برنامه ها و اسکریپت هایی نوشته شده با زبانهای CGI مانند ASP، Perl، PHP و ... بوده و وظیفه آنها دریافت اطلاعات فرمها و سپس پردازش آنها میباشد.

تعیین مقدار "submit" برای شناسه type سبب نمایش دکمه Submit یا ارسال خواهد گردید.

نمایش توسط مرورگر	کد اچتمل
Username: <input type="text"/> <input type="submit" value="Submit"/>	<code>&lt;form name="input" action="form_action.php"&gt;</code> Username: <code>&lt;input type="text" name="user"&gt;</code> <code>&lt;input type="submit" value="Submit"&gt;</code> <code>&lt;/form&gt;</code>
نام کاربر <input type="text"/> <input type="submit" value="ارسال"/>	<code>&lt;form name="input" action="form_action.php"</code> <code>dir="rtl"&gt;</code> نام کاربر <code>&lt;input type="text" name="user"&gt;</code> <code>&lt;input type="submit" value="Submit"&gt;</code> <code>&lt;/form&gt;</code>

در مثال بالا در باکس ورودی متن، کلمه ای را وارد کرده و دکمه ارسال را کلیک کنید. مرورگر به محض کلیک دکمه ارسال، اطلاعات درون فرم را که در این مثال متنی ساده است به سمت آدرسی (URL) که در شناسه action تعیین شده است ارسال کرده و در این مثال برنامه ای به زبان PHP با نام form\_action.php در سمت

سرور به دریافت و پردازش اطلاعات دریافتی خواهد پرداخت.

به یاد داشته باشید که آدرس قید شده در بخش action میتواند آدرس اسکریپتی در همان سایت و یا سایت دیگری باشد، همچنین میتواند آدرسی نسبی یا مطلق باشد.

## ورود متن فارسی در عناصری مانند Text field یا Text area:

همانطور که در مثالهای بالا مشاهده کردید در مورد المانهای Text field و Textarea مانند بسیاری دیگر از المانها با کمک شناسه dir میتوان سمت و جهت ورود اطلاعات را "از راست به چپ" تعیین کنید. ولی اگر کاربری ویندوز فارسی نداشته باشد، از کامپیوترهای مکینتاش استفاده کند و یا سیستمش را فارسی نکرده باشد قادر به ورود اطلاعات به زبان فارسی نخواهد بود و نویسه های تایپ شده لاتین خواهند بود؛ در اینگونه موارد چه باید کرد؟

معمولا برنامه نویسان وب برای فراهم ساختن امکان ورود متن فارسی از یکی از دو روش زیر استفاده میکنند:

- استفاده از اپلتهای جاوا یا استفاده از فلش
- استفاده از زبان جاوا اسکریپت

## مثالهای بیشتر

### حالتهای مختلف ورودی Input

در تگ input و با کمک شناسه type و مقادیر مختلف برای آن میتوان انواع مختلف اطلاعات را از وبگرد گرفت.

### Checkboxes

مثالی در مورد نحوه تعریف فرمی متشکل از Checkbox ها

### Radiobuttons

مثالی در مورد نحوه تعریف فرمی متشکل از Radio button ها

### فهرست کرکره ای ساده

مثالی در مورد نحوه تعریف فرمی متشکل از drop down box ها یا فهرستهای کرکره ای

### فهرست کرکره ای دیگر

مثالی در مورد نحوه تعریف فرمی متشکل از drop down box ها با تعیین پیش گزینه

### Textarea

مثالی در مورد نحوه تعریف فرمی متشکل از Textarea ، ناحیه ای برای ورود بیش از یک سطر متن

### تعریف فرمی با کمک دکمه یا button

مثالی در مورد نحوه تعریف فرمی با کمک دکمه یا button

### ترسیم مرز در اطراف فرم

مثالی در مورد نحوه تعریف فرمی دلخواه و ترسیم مرزی بدور آن به همراه تعیین عنوانی برای فرم با کمک عنصر Fieldset

### ارسال ایمیل با کمک فرمها

مثالی در مورد نحوه ارسال ایمیل با کمک فرمها

### ساختن فهرستی از سایتهای مورد علاقه

مثالی در مورد نحوه استفاده از تگ فرم و منوهای کرکره ای و کمی جاوا اسکریپت برای ساخت فهرستی از سایتهای

## تگهای فرم



Start Tag	Purpose	کاربرد
<a href="#"><u>&lt;form&gt;</u></a>	Defines a form for user input	تعریف فرم ورود اطلاعات
<a href="#"><u>&lt;input&gt;</u></a>	Defines an input field	تعریف ورودی از نوع Input
<a href="#"><u>&lt;textarea&gt;</u></a>	Defines a text-area (a multi-line text input control)	تعریف ورودی متن چند سطری یا text-area
<a href="#"><u>&lt;label&gt;</u></a>	Defines a label to a control	تعریف برچسب یا label
<a href="#"><u>&lt;fieldset&gt;</u></a>	Defines a fieldset	تعریف fieldset
<a href="#"><u>&lt;legend&gt;</u></a>	Defines a caption for a fieldset	تعریف عنوان برای fieldset ها
<a href="#"><u>&lt;select&gt;</u></a>	Defines a selectable list (a drop-down box)	تعریف فهرستهای انتخابی یا drop-down box
<a href="#"><u>&lt;optgroup&gt;</u></a>	Defines an option group	تعریف option group ها
<a href="#"><u>&gt;</u></a>		
<a href="#"><u>&lt;option&gt;</u></a>	Defines an option in the drop-down box	تعریف گزینه ای از drop-down box ها
<a href="#"><u>&lt;button&gt;</u></a>	Defines a push button	تعریف دکمه فشاری، متفاوت با button تگ input

## تصاویر ( Images )

در این درس با تگ `img` ، شناسه `src` و `alt` ، تگهای `Map` و `Area` و چگونگی نمایش تصاویر و همچنین تنظیم محل آنها در سندهای اچتمل آشنا خواهید شد.

### تگ `img` و شناسه `src` یا `source`

در زبان اچتمل تصاویر را با کمک تگ `<img>` تعریف میکنند. تگ `<img>` از نوع تگهای خالی است، بدین معنا که فقط دارای یک یا چند شناسه و `attribute` بوده و دارای تگ انتهایی یا `</img>` نیست.

مهمترین شناسه برای درج و تعریف یک تصویر `src` یا `source` نام دارد و مقدار این شناسه آدرس یا URL تصویر میباشد. تصاویری که مرورگر در یک صفحه وب نمایش میدهد میتوانند در همان دایرکتوری صفحه اچتمل، در دیگر دایرکتوریهای همان سایت و یا در فضای بیکران وب قرار داشته باشند.

شکل ساده درج یک تصویر:

```

```

مقدار `url` آدرس اینترنتی تصویر میباشد و مثلا اگر تصویری که قرار است که در صفحه درج شود در همان دایرکتوری قرار دارد و نامش `test.jpg` ، کافی است که به جای `url` فقط نام تصویر یعنی `test.jpg` را بنویسید و اگر تصویر در سایتی دیگر قرار دارد `url` کامل آنرا بنویسید. مثلا تصویر لوگو سایت `google.com` دارای `url` ی برابر `http://www.google.com/images/logo.gif` است. در این `url` نام تصویر `logo.gif` بوده، در دایرکتوری `images` قرار داشته و روی وب سایت `google.com` قرار دارد.

### شناسه های `width` و `height` در تگ `img`

کاربرد شناسه های `width` و `height` تعیین عرض و ارتفاع نمایش تصویر است. اگر از این شناسه ها استفاده نکنید، مرورگر ابتدا تصویر را لود کرده و سپس طول و عرض آنرا یافته و در نهایت نمایش میدهد. با نوشتن مقادیری غیر از مقادیر واقعی طول و عرض تصویر میتوانید به تغییر شکل و ابعاد آن بپردازید و آنرا مثلا کوچکتر، بزرگتر و یا کشیده تر نمایش دهید. مثال زیر نحوه درج تصویری را با قید ابعاد آن شرح میدهد:

```

```

توصیه میشود که حتما ابعاد تصویر را با کمک شناسه های width و height قید کنید، اینکار سبب کمک به مرورگر در تسریع شروع نمایش صفحه خواهد شد. (در واقع با قید ابعاد تصویر، مرورگر قبل از لود تصویر میداند که چه مقدار از صفحه نمایش باید به تصویر مزبور اختصاص داده شود و قبل از لود شدن تمامی تصاویر مرورگر شروع به نمایش قالب و چارچوب کلی صفحه خواهد کرد.)

## شناسه Alt یا "alternate text" یا متن جایگزین

اگر مرورگر به هر دلیلی نتواند که یک تصویر را نمایش دهد و یا مرورگر از نوع مرورگرهایی باشد که فقط متن را نمایش میدهند، متن و text ی که با کمک شناسه alt تعیین شده است نمایش داده خواهد شد. همچنین در اغلب مرورگرها با قرارگرفتن ماوس بروی یک تصویر، متن تعیین شده توسط شناسه alt نمایش داده خواهد شد. با کمک alt اطلاعات اضافی مربوط به تصویر قابل نمایش میباشد. مثال زیر نحوه درج تصویری را با قید متن جایگزین آن شرح میدهد:

```

```



## وبلاگها و اضافه کردن تصاویر:

اگر وبلاگی داشته و میخواهید که تصویری به آن اضافه کنید دو حالت مختلف ممکن است که پیش آید:

- الف) تصویر روی سایتی دیگر قرار داشته و شما هم میخواهید از آن تصویر که در سایتی دیگر قرار دارد استفاده کنید. در این حالت از آدرس مستقیم تصویر در شناسه src استفاده کنید، مانند :  
< width=۲۵۸ height=۷۸ "img src="http://www.google.ca/images/hp۰.gif">  
در این مثال تصویر روی سایت google.ca قرار داشته و لزومی به ذخیره آن توسط شما نیست.

- ب) تصویر روی هارد کامپیوتر شما است و هنوز بروی وب منتقل نشده است. در این حالت چون بعضی سیستم های وبلاگ امکان ذخیره تصاویر را به شما نمی دهند باید ابتدا تصویرتان را با کمک FTP یا روشهای دیگر به روی سایت یا هر وب سرور دیگری منتقل کنید. شرکتهای مختلفی فضای مجانی برای ساخت صفحات وب و ذخیره اطلاعات و تصاویر در اختیار شما قرار میدهند و در یکی از سؤالهای این FAQ فهرست این شرکتها را میتوانید ببینید. بنابراین ابتدا فضائی در وب تهیه کرده، سپس تصویرتان را Upload کرده (با کمک FTP یا روشهای دیگر) و سپس در شناسه src از تگ img آدرس جدید تصویر را قید کنید.

## چند نکته مهم:

- اگر در یک صفحه اچتمل از ۱۰ تصویر استفاده شده باشد، مرورگر باید ۱۱ فایل را لود کند. (خود صفحه به علاوه ۱۰ تصویر)
- استفاده از تصاویر، سرعت لود شدن صفحات را پایین می آورد. با احتیاط از تصاویر استفاده کنید و به اندازه و حجم تصویر توجه داشته باشید.
- لود تصویری با حجم ۵۰ کیلوبایت برای کسی که از مودمی با سرعت ۲۸ kbps استفاده میکند حداقل ۱۵ ثانیه طول خواهد کشید.
- برای دیدن مشخصات تصاویر در وب کافی است که روی تصویر Right click کرده و سپس در بخش properties آدرس، ابعاد و ظرفیت تصویر را ببینید.
- برای ذخیره تصاویر در وب کافی است که روی تصویر Right click کرده و سپس در بخش " Save picture as" آنرا ذخیره کنید.

## مثالهای بیشتر

### تصاویر زمینه

مثالی در مورد نحوه تعیین تصاویر زمینه با کمک شناسه background در تگ body

### ترازبندی تصاویر

این مثال نحوه ترازبندی تصاویر در کنار متون را نشان میدهد.

### تصاویر شناور در متن

آزاد گذاشتن تصویر در سمت چپ یا راست

### نمایش تصاویر در ابعاد مختلف

مثالی در مورد استفاده از شناسه های width و height و نمایش تصاویر در ابعاد مختلف

### نمایش متن جایگزین برای تصاویر

مثالی در مورد استفاده از شناسه alt

### استفاده از تصاویر هنگام ایجاد پیوند ها

مثالی در مورد نحوه استفاده از تصاویر هنگام ایجاد پیوند ها

### ایجاد image map ها

مثالی در مورد ایجاد image map . در این مثال هر بخش از نواحی تعریف شده قابل کلیک بوده و به پیوندی اختصاصی اشاره میکند.

برنامه ای خوب و متن باز برای FTP را میتوانید اینجا دانلود کنید:

[Filezilla](#)

---

## نگ های تصاویر

Start Tag	Purpose	کاربرد
<a href="#"><u>&lt;img&gt;</u></a>	Defines an image	درج تصویر
<a href="#"><u>&lt;map&gt;</u></a>	Defines an image map	تعریف Image map یا ???
<a href="#"><u>&lt;area&gt;</u></a>	Defines an area inside an image map	تعریف ناحیه ای در داخل Image map

## پس زمینه ( Background )

### رنگ و تصویر زمینه در صفحات اجتملی:

تگ <body> دارای دو شناسه مهم برای تعیین رنگ و تصویر پس زمینه میباشد. پس زمینه یک صفحه اجتملی، رنگ و یا یک تصویر میتواند باشد.

### شناسه bgcolor برای رنگ پس زمینه (color background)

شناسه bgcolor رنگ پس زمینه را تعیین میکند. مقدار رنگ پس زمینه میتواند نام رنگ (مثل red یا blue) ، مقدار آن بر اساس استاندارد RGB و یا حتی مقدار هگزادسیمال (Hexadecimal) باشد.

```
<body bgcolor="#۰۰۰۰۰۰">  
<body bgcolor="rgb(۰,۰,۰)">  
<body bgcolor="black">
```

در تمامی مثالهای بالا با کمک شناسه bgcolor رنگ زمینه صفحه "سیاه" تعیین میشود.

### شناسه Background برای تصویر پس زمینه:

برای تعیین تصویری که به عنوان پس زمینه صفحه نمایش داده میشود از شناسه background استفاده میشود. مقدار این شناسه URL یا آدرس تصویر (image) میباشد. اگر ابعاد تصویر کوچکتر از ابعاد پنجره اصلی مرورگر باشد، تصویر زمینه تکثیر خواهد شد تا حدی که تمام صفحه نمایش از تصویر زمینه پوشانده شود.

```
<body background="bg.gif">
```

```
<body background="http://www.khaterat.com/images/bg.gif">
```

در مثال اول از آدرس دهی نسبی (relative) برای تعیین URL یا آدرس تصویر استفاده شده و در واقع در این مثال فایل اجتملی و تصویر bg.gif باید در یک دایرکتوری قرار گیرند. در مقابل مثال دوم از آدرس دهی مطلق (absolute) برای تعیین آدرس تصویر استفاده شده است و همانطور که میدانید آدرس تصویر در هر نقطه از فضای وب و روی هر وب سروری میتواند باشد.

**نکات مهم:** اگر از تصاویر پس زمینه در صفحات اجتملی استفاده میکنید به نکات زیر توجه کنید :

- هر تصویری با فرمت gif, bmp, png و یا jpg قابل استفاده به عنوان تصویر زمینه میباشد.
- توصیه میشود از تصاویر بزرگتر از ده کیلوبایت به عنوان تصویر پس زمینه استفاده نکنید، در غیر این صورت سرعت load صفحه بشدت پایین خواهد آمد.
- از تصاویر زمینه هماهنگ با دیگر تصاویر و متون صفحه استفاده کنید.
- در رزولوشنهای مختلف به دیدن و آزمایش تصاویر پس زمینه بپردازید.
- پر مصرف ترین رنگهای زمینه وب سایتها، رنگهای سفید، سیاه و خاکستری میباشند.
- اغلب سایتهای وب از تصاویر پس زمینه استفاده نمی کنند! مثلاً همین سایت!!!
- توجه داشته باشید که استفاده از شناسه های bgcolor و background مربوط به استاندارد قدیمی اجتملی میباشد.

---

## نکته مهم در سازگاری با نسخه های جدید اجتملی و XHTML

شناسه های bgcolor و background در تگ <body> در نسخه ۴ اجتملی و XHTML پشتیبانی نمیشوند و در واقع از رده خارج محسوب میشوند. در عوض کنسرسیوم W3C استفاده از Style Sheet ها را توصیه میکند و در واقع در نسخه ۴ اجتملی و استاندارد جدید XHTML تمامی اطلاعات مربوط به نمایش یا presentation و layout باید در style sheet ها قرار گیرند.